

Ogłoszenie nr 500050891-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.

**Bydgoszcz:**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 602358-N-2017

**Data:** 20/10/2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 1775600000, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 418 308, e-mail jowita.osmialowska@zus.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II Przedmiot zamówienia

**Punkt:** II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

**W ogłoszeniu jest:** Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Liczba części 3. Część I zamówienia: „Wymiana wykładzin wraz z malowaniem wewnętrznych pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6” – I piętro. Zakres robót: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, demontaż listew przyściennych drewnianych i pcv, demontaż listew progowych, skucie luźnej i skruszałej posadzki cementowej, uzupełnienie posadzki cementowej – warstwą szybkooschnącą, warstwy wyrównujące samopoziomujące, szybkooschnące pod wykładziny, ułożenie nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami z wykładziny w listwie pcv - posadzki z wykładziny rulonowej igłowanej, nadającej się do pomieszczeń wyposażonych w meble na kółkach, antyelektrostatycznej, niepalnej, przystosowanej do stosowania w biurach o dużym natężeniu ruchu, waga runa min. 900 g/m<sup>2</sup>, odpornej na ścieranie, łatwej w utrzymaniu czystości, brak efektu strzępienia wraz z cokołem z wykładziny, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystyki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, ułożenie nowej wykładziny pcv homogenicznej wraz z cokolikami wywiniętymi na ścianę - posadzki z wykładziny homogenicznej pcv tarkett, kauczukowa elastyczna posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie oraz właściwości antypoślizgowe, a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni, obróbka wykończeń silikonem, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystyki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, zgrzewanie wykładzin rulonowych pcv, wymiana listew progowych, wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania łącznie z poszpachlowaniem nierówności ścian, przygotowanie powierzchni ścian z okładziny z fizeliny i sufitów pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych – sufity, malowanie dwukrotne farbami szorowalnymi w kolorze jasnym ścian oraz ścian z okładziną z fizeliny (kolor wybrany po wyborze Wykonawcy z palety barw udostępnionej przez Wykonawcę), zabezpieczenie folią techniczną, malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej (stolarka drewniana), dwukrotne malowanie farbą olejną z oczyszczeniem podłoża rur instalacyjnych, demontaż i ponowny montaż słupków z gniazdami instalacji zasilania ogólnego i gwarantowanego, po montażu wykonać niezbędne pomiary. Część II zamówienia: „Montaż grzejnika oraz wymiana 2 szt. okien połaciowych drewnianych w Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6” – pom. nr 206. Zakres robót: montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego typu C-22, montaż rurociągów c.o. łączących projektowany grzejnik z istniejącą instalacją, montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych i powrotnych, dokonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z dokonaniem regulacji, demontaż 2 szt. okien połaciowych, osadzenie nowych 2 szt. okien w połaci dachowej, prace wykończeniowe po pracach związanych z wymianą okien

(obróbka tynkarska i malowanie). Część III zamówienia: „Wymiana zaworów i rury na instalacji c.o. w budynku Oddziału ZUS przy ul. Św. Trójcy 33”. Zakres robót: wymiana zaworów przelotowych kulowych o średnicy nominalnej 50 mm, wymiana zaworów przelotowych i zwrotnych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm, wymiana zaworów przelotowych i zwrotnych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm na instalacji ciepłej wody, wymiana zaworów przelotowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm, wymiana odmulacza (osadnika) żeliwnego kołnierzonego o średnicy rur przyłącznych 50 mm z blachy kwasoodpornej, wymiana dwuzłazek w instalacji c.o. o średnicy nominalnej 15 mm oraz 50 mm, wykonanie prób szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych, demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm, wstawienie kolana z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm o połączeniach zgrzewanych, wstawienie na instalacji wodociągowej rurociągu z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych, spawanie ręczne gazowe rurociągu o średnicy do 57 mm i o grubości ścianki do 4,5 mm, demontaż demolacyjny jednowarstwowej izolacji z otulin z wełny mineralnej o grubości 50 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 57-89 mm, pokrytej zaprawą, wykonanie jednowarstwowej izolacji z otulin z wełny mineralnej o grubości 50 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 57-89 mm.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Liczba części 3. Część I zamówienia: Wymiana wykładzin wraz z malowaniem wewnętrznych pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6 – I piętro. Zakres robót: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, demontaż listew przyściennych drewnianych i pcv, demontaż listew progowych, skucie luźnej i skruszałej posadzki cementowej, uzupełnienie posadzki cementowej – warstwą szybkoschnącą, warstwy wyrównujące samopoziomujące, szybkoschnące pod wykładziny, ułożenie nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami z wykładziny w listwie pcv - posadzki z wykładziny rulonowej igłowanej, nadającej się do pomieszczeń wyposażonych w meble na kółkach, antyelektrostatycznej, niepalnej, przystosowanej do stosowania w biurach o dużym natężeniu ruchu, waga runa min. 900 g/m<sup>2</sup>, odpornej na ścieranie, łatwej w utrzymaniu czystości, brak efektu strzępienia wraz z cokołem z wykładziny, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystyki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, ułożenie nowej wykładziny homogenicznej wraz z cokolikami wywiniętymi na ścianę - posadzki z wykładziny homogenicznej pcv tarkett, kauczukowa elastyczna posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie oraz właściwości antypoślizgowe, a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni, obróbka wykończeń sylikonem, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystyki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, zgrzewanie wykładzin rulonowych pcv, wymiana listew progowych, wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania łącznie z poszpachlowaniem nierówności ścian, przygotowanie powierzchni ścian z okładziny z fizeliny i sufitów pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych – sufity, malowanie dwukrotne farbami szorowalnymi w kolorze jasnym ścian oraz ścian z okładziną z fizeliny (kolor wybrany po wyborze Wykonawcy z palety barw udostępnionej przez Wykonawcę), zabezpieczenie folią techniczną, malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (stolarka drewniana), dwukrotne malowanie farbą olejną z oczyszczeniem podłoża rur instalacyjnych, demontaż i ponowny montaż słupków z gniazdami instalacji zasilania ogólnego i gwarantowanego, po montażu wykonać niezbędne pomiary. Część II zamówienia: „Montaż grzejnika oraz wymiana 2 szt. okien połaciowych drewnianych w Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6” – pom. nr 206. Zakres robót: montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego typu C-22, montaż rurociągów c.o. łączących projektowany grzejnik z istniejącą instalacją, montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych i powrotnych, dokonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z dokonaniem regulacji, demontaż 2 szt. okien połaciowych, osadzenie nowych 2 szt. okien w połaci dachowej, prace wykończeniowe po pracach związanych z wymianą okien (obróbka tynkarska i malowanie). Część III zamówienia: „Wymiana zaworów i rury na instalacji c.o. w budynku Oddziału ZUS przy ul. Św. Trójcy 33”. Zakres robót: wymiana zaworów przelotowych kulowych o średnicy nominalnej 50 mm, wymiana zaworów przelotowych i zwrotnych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm, wymiana zaworów przelotowych i zwrotnych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm na instalacji ciepłej wody, wymiana zaworów przelotowych o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm, wymiana odmulacza (osadnika) żeliwnego kołnierzonego o średnicy rur przyłącznych 50 mm z blachy kwasoodpornej, wymiana dwuzłazek w instalacji c.o. o średnicy nominalnej 15 mm oraz 50 mm, wykonanie prób szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych, demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm, wstawienie kolana z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm o połączeniach zgrzewanych, wstawienie na instalacji wodociągowej rurociągu z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych, spawanie ręczne gazowe rurociągu o średnicy do 57 mm i o grubości ścianki do 4,5 mm, demontaż demolacyjny jednowarstwowej izolacji z otulin z wełny mineralnej o grubości 50 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 57-89 mm, pokrytej zaprawą, wykonanie jednowarstwowej izolacji z otulin z wełny mineralnej o grubości 50 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 57-89 mm.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** IV:Procedura**Punkt:** IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**W ogłoszeniu jest:** Data: 2017-11-06, godzina: 10:00**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2017-11-07, godzina: 10:00**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** IV. Procedura**Punkt:** IV.6.6) Informacje dodatkowe**W ogłoszeniu jest:** brak wpisu

**W ogłoszeniu powinno być:** Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni: a) w sprawach przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418309, e-mail: ilona.wadzinska@zus.pl b) w sprawach formalno- prawnych – Jowita Osmiałowska Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418308, e-mail: jowita.osmialowska@zus.pl Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 419 (IV piętro).

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** załącznik I Informacje dotyczące ofert częściowych

**Punkt:** część nr 1 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

**W ogłoszeniu jest:** Zakres robót: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, demontaż listew przyściennych drewnianych i pcv, demontaż listew progowych, skucie luźnej i skruszałej posadzki cementowej, uzupełnienie posadzki cementowej – warstwą szybkoschnącą, warstwy wyrównujące samopoziomujące, szybkoschnące pod wykładziny, ułożenie nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami z wykładziny w listwie pcv - posadzki z wykładziny rulonowej igłowanej, nadającej się do pomieszczeń wyposażonych w meble na kółkach, antyelektrostatycznej, niepalnej, przystosowanej do stosowania w biurach o dużym natężeniu ruchu, waga runa min. 900 g/m2, odpornej na ścieranie, łatwej w utrzymaniu czystości, brak efektu strzępienia wraz z cokołem z wykładziny, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystyki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, ułożenie nowej wykładziny pcv homogenicznej wraz z cokolikami wywiniętymi na ścianę - posadzki z wykładziny homogenicznej pcv tarkett, kauczukowa elastyczna posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie oraz właściwości antypoślizgowe, a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni, obróbka wykończeń sylikonem, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystyki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, zgrzewanie wykładzin rulonowych pcv, wymiana listew progowych, wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania łącznie z poszpachlowaniem nierówności ścian, przygotowanie powierzchni ścian z okładziny z fizeliny i sufitów pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych – sufity, malowanie dwukrotne farbami szorowalnymi w kolorze jasnym ścian oraz ścian z okładziną z fizeliny (kolor wybrany po wyborze Wykonawcy z palety barw udostępnionej przez Wykonawcę), zabezpieczenie folią techniczną, malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (stolarka drewniana), dwukrotne malowanie farbą olejną z oczyszczeniem podłoża rur instalacyjnych, demontaż i ponowny montaż słupków z gniazdami instalacji zasilania ogólnego i gwarantowanego, po montażu wykonać niezbędne pomiary.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zakres robót: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, demontaż listew przyściennych drewnianych i pcv, demontaż listew progowych, skucie luźnej i skruszałej posadzki cementowej, uzupełnienie posadzki cementowej – warstwą szybkoschnącą, warstwy wyrównujące samopoziomujące, szybkoschnące pod wykładziny, ułożenie nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami z wykładziny w listwie pcv - posadzki z wykładziny rulonowej igłowanej, nadającej się do pomieszczeń wyposażonych w meble na kółkach, antyelektrostatycznej, niepalnej, przystosowanej do stosowania w biurach o dużym natężeniu ruchu, waga runa min. 900 g/m2, odpornej na ścieranie, łatwej w utrzymaniu czystości, brak efektu strzępienia wraz z cokołem z wykładziny, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystyki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, ułożenie nowej wykładziny homogenicznej wraz z cokolikami wywiniętymi na ścianę - posadzki z wykładziny homogenicznej pcv tarkett, kauczukowa elastyczna posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie oraz właściwości antypoślizgowe, a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni, obróbka wykończeń sylikonem, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystyki

wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, zgrzewanie wykładzin rulonowych pcv, wymiana listew progowych, wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania łącznie z poszpachlowaniem nierówności ścian, przygotowanie powierzchni ścian z okładziny z fizeliny i sufitów pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych – sufity, malowanie dwukrotne farbami szorowalnymi w kolorze jasnym ścian oraz ścian z okładziną z fizeliny (kolor wybrany po wyborze Wykonawcy z palety barw udostępnionej przez Wykonawcę), zabezpieczenie folią techniczną, malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (stolarka drewniana), dwukrotne malowanie farbą olejną z oczyszczeniem podłoża rur instalacyjnych, demontaż i ponowny montaż słupków z gniazdami instalacji zasilania ogólnego i gwarantowanego, po montażu wykonać niezbędne pomiary.

Drukuj