

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**Znak sprawy: 370000/273/18/2020-ZAP**

Dotyczy: postępowania na zakup i jednorazową dostawę 96 fabrycznie nowych foteli obrotowych do Oddziału ZUS w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, **znak postępowania 370000/273/18/2020-ZAP**

informujemy, że wpłynęło pytanie dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o treści jak niżej, na które udziela następujących odpowiedzi:

„W zawiązaniu do otrzymanej od Państwa odpowiedź na zadane przez nas pytanie, poniżej załączamy wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 Rozdział 5 „Wymagania Przeciw pożarowe dla elementów wyposażenia wnętrz i wyposażenia stałego”. Poniższe paragrafy jednoznacznie nie określają wymogu zastosowania w krzesłach obrotowych pianek trudnopalnych, które nie są stałym elementem wyposażenia pomieszczeń. Stąd prosimy o wskazanie konkretnego paragrafu z Dz. U. z 2019r. poz. 1065, na którym opierają Państwo swoją odpowiedź, dotyczącą nakazu zastosowanie pianek trudnopalnych w krzesłach obrotowych, które nie są stałym elementem wyposażenia budynku oraz nie są miejscami do siedzenia ustawionymi w rzędach dla ponad 200 osób dorosłych.

§ 260. 1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.

2. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.

§ 261. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć:

- 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielenia produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych;
- 2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń;
- 3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8;

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami przepisy powszechnie obowiązujące (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065) zakazują stosowania materiałów łatwo zapalnych, w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Przepisy nie określają wprost jaki konkretnie parametr, normę mają spełniać fotele obrotowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w budynkach przyjęto jako wymóg spełnianie warunku trudno zapalności dla tapicerki (pianki i tkaniny) foteli obrotowych wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Terminy: składania ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR ODDZIAŁU

Tomasz Kłaman

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**Znak sprawy: 370000/273/18/2020-ZAP**

Dotyczy: postępowania na zakup i jednorazową dostawę 96 fabrycznie nowych foteli obrotowych do Oddziału ZUS w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, znak postępowania 370000/273/18/2020-ZAP

informujemy, że wpłynęło pytanie dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o treści jak niżej, na które udziela następujących odpowiedzi:

„W zawiązaniu do otrzymanej od Państwa odpowiedź na zadane przez nas pytanie, poniżej załączamy wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 Rozdział 5 „Wymagania Przeciw pożarowe dla elementów wyposażenia wnętrz i wyposażenia stałego”. Poniższe paragrafy jednoznacznie nie określają wymogu zastosowania w krzesłach obrotowych pianek trudnopalnych, które nie są stałym elementem wyposażenia pomieszczeń. Stąd prosimy o wskazanie konkretnego paragrafu z Dz. U. z 2019r. poz. 1065, na którym opierają Państwo swoją odpowiedź, dotyczącą nakazu zastosowanie pianek trudnopalnych w krzesłach obrotowych,

które nie są stałym elementem wyposażenia budynku oraz nie są miejscami do siedzenia ustawionymi w rzędach dla ponad 200 osób dorosłych.

§ 260. 1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.

2. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.

§ 261. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć:

- 1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych;
- 2) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń;
- 3) liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przysściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8;

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami przepisy powszechnie obowiązujące (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065) zakazują stosowania materiałów łatwo zapalnych, w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Przepisy nie określają wprost jaki konkretnie parametr, normę mają spełniać fotele obrotowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w budynkach przyjęto jako wymóg spełnianie warunku trudno zapalności dla tapicerki (pianki i tkaniny) foteli obrotowych wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Terminy: składania ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR ODDZIAŁU

Tomasz Kłaman